



FLOT BIOMAX

Especificações Técnicas

DESENGRAXANTE BIODEGRADAVEL

1. DESCRIÇÃO

É um Desengraxante com alto poder de limpeza, elaborado a partir de matérias primas totalmente biodegradáveis, destinado para substituir com eficácia produtos comum tipo; óleo diesel, querosene, gasolina e demais produtos que possuem solventes e são prejudiciais à saúde.

É totalmente solúvel em água, não sendo inflamável, não corrosivo e não ácido. Maior rendimento devido à diluição e ação sob contato proporcionando economia nas aplicações e excelente custo/benefício. Trata-se de um limpador potencializado para vários tipos de superfícies, pois possui grande poder de solubilização de sujidades, proporcionando uma limpeza rápida e eficaz, que além de limpar e desengordurar remove graxas, óleos, gorduras, ceras, e toda e qualquer superfície encardida. Poder ser utilizado na limpeza de peças em retificas e oficinas maquinas e equipamentos industriais, motores elétricos, tornos e em toda superfície onde haja acúmulos de graxas, óleos e gorduras.

2. APLICAÇÕES

FLOT-BIO MAX Foi desenvolvido para limpeza e desengraxe de peças em maquinas de recirculação, maquinas fechadas com aquecimento ou a frio, podendo ser utilizado também por imersão, pulverização, ou com ajuda de pincel em cubas de limpeza. Flot Bio Max, poderá ser usado em superfícies metálicas, equipamentos industriais e maquinas industriais.

3. INSTRUÇÕES DE USO

FLOT-BIO MAX, deveser utilizado na limpeza pesada, de maneira diluído na proporção de ate 1:3 Em sujidades mais leves o produto poderá ser diluído na proporção de ate 1:10. Recomendamos que se faça uma pré limpeza em peças onde haja grande acúmulo de graxa, para que se consiga maior eficiência e economia do produto.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico	Líquido
Aparência	Translúcido
Cor	Amarelo
Odor	Característico
pH	11 – 12
Densidade (g/cm ³)	1,030 a 1,040
Solubilidade em água	Total
Validade	24 meses

5. COMPOSIÇÃO

Tensoativo catiônico biodegradável, preservante bacteriostatico, solvente biodegradável, fragrância, corante e água.

6. MANUSEIO E SEGURANÇA

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

O manuseio do produto deve ser realizado com a utilização dos EPI's que constam na FISPQ.

7. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

LIMPADOR UNIVERSAL FLOT BIOMAX é comercializado em embalagens de 5 litros, ou ainda em embalagens individuais de 20, e 50 litros;

Armazenar em local coberto, fresco, seco, distante de fontes de calor, na embalagem original devidamente fechada.

Para outras informações:

Solicite literatura do produto e Fichas de Instrução de Segurança do Produto Químico, ou ligue para (+55) 18 3221-6900.

Ou visite o nosso website em: www.industriasquimicas3poderes.com.br.

As informações contidas nesta Ficha Técnica correspondem a dados coletados em diversas referências de conceituada credibilidade, e refletem nosso melhor conhecimento para manuseio deste produto sobre condições normais, entretanto a 3 PODERES Indústrias Químicas não fornece garantias a respeito das informações aqui apresentadas, portanto as mesmas devem ser utilizadas como referencial sujeito a questionamentos, não se responsabilizando por qualquer dano que eventualmente venha a ocorrer pelo uso dessas informações.